

LPP PRINATBLE SP. Z O.O., Ul. Magnacka 4, 80-180 Kowale

## Model 77270

**Przeznaczenie** Odzież ochronna o intensywnej widzialności, **KOSZULKA T-SHIRT HI-VIS DUO 77270**, przeznaczona jest do prac, w których wymagane jest wizualne sygnalizowanie obecności użytkownika w dzień, jak i w nocy przy oświetleniu światłami pojazdów mechanicznych.

**Skład surowcowy:** 55% bawełna, 45% poliester.

**CE** Produkt spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425, jak i normy EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna - wymagania ogólne.

**EN ISO 20471:2013/A1:2016** Odzież o intensywnej widzialności.



Max: Y

X – klasa widzialności

Y - maksymalna ilość cykli prania


Praca w pobliżu poruszających się pojazdów czy urządzeń mechanicznych wiąże się z wysokim ryzykiem dla użytkownika. W zależności od poziomu ryzyka wyróżniono trzy klasy widzialności odzieży ostrzegawczej wg. EN ISO 20471:2013/A1:2016:

- 1 – poziom minimalny, prędkość pojazdów poniżej 30km/h
- 2 - poziom pośredni, prędkość pojazdów poniżej 60km/h
- 3 - poziom najwyższy, prędkość pojazdów powyżej 60km/h



Przed użytkowaniem zapoznać się z instrukcją użytkownika

**Tabela rozmiarowa**



ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A - wzrost	168	176	182	185	188	188
B – obwód klatki piersiowej	91-96	96-102	102-109	109-116	116-123	123-131

**Użytkowanie:** Sprawdzić stan odzieży przed użyciem. Uszkodzenia, w szczególności taśmy odblaskowej, czy silne zabrudzenia mogą zmniejszyć funkcję ochronną. Uszkodzoną odzież należy wymienić na nową.

Wysoka widzialność zapewniona jest do 25 cykli prania, potem zutilizować zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

**Uwaga:** Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na okres użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania, itd.

**Znakowanie:** Ze względu na zapewnienie wymaganej powierzchni widzialnej, maksymalna powierzchnia znakowania materiału fluorescencyjnego to 180cm<sup>2</sup>, zdobienie nie może zakrywać taśmy odblaskowej.

**Konserwacja:** prać na lewej stronie, by chronić taśmę odblaskową przed uszkodzeniem.



**Przechowanie i transport.** Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i światła. Transportować w oryginalnych opakowaniach.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE** dostępna pod adresem: [www.mark-helper.com](http://www.mark-helper.com)

Ocenę zgodności przeprowadziła Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź. Jednostka notyfikowana nr 1435.